

PRTR届出不要の環境配慮型クリヤー



エコロック ユーティリティクリヤー M

エコロックハイパークリヤーシリーズの乾燥性を維持し、作業性、仕上がり品質、コスト面でバランスの取れた環境配慮型5:1アクリルウレタン。芯じまり性に優れていることから、強制乾燥時間が短縮でき、自然乾燥性も大幅に向上した。

硬化剤はエコロックハードナー各種を使用。磨き可能時間：60℃×15分（50℃×25分）／20℃×4時間。容量：16ℓ。



問い合わせ先

ロックペイント

◆大阪府大阪市西淀川区姫島3-1-47
◆TEL 06-6473-1650
◆FAX 06-6473-1000

作業性、安全性をさらに追求



ハークレスリフト エアゴマティック 3213

従来機種の名所を集約し作業性、安全性をさらに高めたドライブオンリフト。床式（HLS3213-11）と埋設式（HLS3213-14）の2タイプで、整備や鋳金、塗装、軽補修など様々な作業に使える。

最大積載荷重（能力）が3.2トンに向上。エアのみで駆動させるため、塗装ブース内で使用でき耐久性に優れる。最高高さ：1,300mm、最低高さ：152mm、本体サイズ：1,050×1,962mm、重量：925kg（床式）、865kg（埋設式）。



問い合わせ先

イスコ

◆神奈川県川崎市多摩区登戸新町439
◆TEL 044-932-3211
◆FAX 044-933-8071

隠ぺいが早くムラもないスプレーガン



ATOM SC / G-16

ATOM S.C.シリーズにノズル口径1.6mmを追加。

単にノズル口径を大きくしただけではなく、吐出量が増えた分パターンを広げ、さらにムラがでにくい均一な霧化を追求した専用設計。ノズル口径：1.6mm、パターン形状：チューリップ、吹き付け空気圧力：0.15・0.2MPa、空気使用量：175・230ℓ／分、塗料吐出量：135・150ml／分、パターン幅：240mm、重量（ガンのみ）：390g。



問い合わせ先

恵宏製作所

◆大阪府東大阪市本庄中1-1-16
◆TEL 072-966-4552
◆FAX 072-966-4562

ムラなく均一に加熱



プロモ ハンディアイボックス

小型、軽量ながらハロゲンランプ2灯式の近赤外線乾燥機。

高効率反射板によりムラなく均一に加熱できる（50℃以上の範囲が約600×600mm）。持ち運びが楽なコンパクト設計。連続・30分タイマーで照射時間を設定できる。電源：AC100V・1,200W（600W×2）、サイズ：285×225×104mm、電源コード：約3.5m、重量：約1.2kg（コード含む）。スタンド（標準タイプ、伸縮タイプ）は別売り。



問い合わせ先

トーコー

◆埼玉県入間市宮寺2230-1
◆TEL 04-2935-0625
◆FAX 04-2935-0626